

Preis	EUR 12.690,00*
Modellversion	
NOVA (=Normverbrauchsabgabe)	16 %
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	75 x 56,5 / 998
Verdichtung	11,2 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	79 (107) / 9000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	96 / 6500
Abgasverhalten*	Euro 3
Zündung	Elektronische Transistorzündung
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	6 Gang
Endantrieb	Kette
Abmessungen	
Länge in mm	2.210
Breite in mm	780
Höhe in mm	1.220
Radstand in mm	1.495
Lenkkopfwinkel	26°
Nachlauf in mm	110
Sitzhöhe in mm	795 (+/- 15 mm)
Bodenfreiheit in mm	135
Tankinhalt in Liter	20
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	17M/C x MT3.50
Felgen hinten	17M/C x MT5.00
Bereifung	
Bereifung vorne	120/70 ZR17M/C (58W)
Bereifung hinten	160/60 ZR17M/C (69W)
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	41-mm-Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar

Radaufhängung hinten	Schwinge mit gasdruckunterstütztem Federbein, Federvorspannung und Dämpfungs-Zugstufe einstellbar
Federweg in mm vorne/hinten	120 / 120
Bremsen	
Bremsen vorne	296-mm-Doppelscheibenbremsen mit Dreikolbenbremszangen mit C-ABS, schwimmende Scheiben, Sintermetallbremsbeläge
Bremsen hinten	240-mm-Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange, Combined-System, Sintermetallbremsbeläge
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	245
Zul. Gesamtgewicht	440
Max. Zuladung	195
Höchstgeschwindigkeit in km/h	über 200
