

Preis	EUR 17.290,00*
Modellversion	
Aufpreis für CBR100RR mit C-ABS	EUR 1.200,-*
Aufpreis für CBR100RR HRC	EUR 200,-*
Aufpreis für CBR100RR REPSOL	EUR 500,-*
Preis CBR1000RR Fireblade Modell 2008	EUR 16.190,-*
NOVA (=Normverbrauchsabgabe)	16%
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	76 x 55,1 / 999
Verdichtung	12,3 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	131 (178) / 12000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	112 / 8500
Abgasverhalten*	Euro 3 / G-Kat
Zündung	Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit Frühverstellung
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	6 Gang
Endantrieb	Kette
Abmessungen	
Länge in mm	2.080
Breite in mm	825
Höhe in mm	1.130
Radstand in mm	1.410
Lenkkopfwinkel	23° 18'
Nachlauf in mm	96,3
Sitzhöhe in mm	820
Bodenfreiheit in mm	130
Tankinhalt in Liter	17,7 (inkl. 4 Liter Reserve)
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	17M/C x MT3.50
Felgen hinten	17M/C x MT6.00
Bereifung	
Bereifung vorne	120/70 ZR17M/C (58W)

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. Nova und MWSt.

Bereifung hinten	190/50 ZR17M/C (73W)
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	43 mm Upside-Down-Gabel, HMAS, Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung voll einstellbar
Radaufhängung hinten	Aluminiumschwinge mit Pro-Link-System HMAS Gasdruckdämpfer, einstellbare Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung voll einstellbar
Federweg in mm vorne/hinten	120 / 135
Bremsen	
Bremsen vorne	320 x 4,5 mm Doppelscheibenbremsen mit radial befestigten Monobloc Vierkolbenbremszangen, optional mit Combined ABS
Bremsen hinten	220 x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange, optional mit Combined ABS
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	199
Zul. Gesamtgewicht	379
Max. Zuladung	180
Höchstgeschwindigkeit in km/h	über 200
