

Preis	EUR 9.390,00*
Modellversion	
Aufpreis für Version mit C-ABS	EUR 600,-*
NOVA (=Normverbrauchsabgabe)	10%
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	67 x 42,5 / 599
Verdichtung	12 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	75 (102) / 12000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	64 / 10500
Abgasverhalten*	Euro 3
Zündung	Computergesteuerte digitale Transistorzündung
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	6 Gang
Endantrieb	Kette
Abmessungen	
Länge in mm	2150
Breite in mm	740
Höhe in mm	1150
Radstand in mm	1437
Lenkkopfwinkel	25°
Nachlauf in mm	99
Sitzhöhe in mm	800
Bodenfreiheit in mm	135
Tankinhalt in Liter	18,4
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	17M/C x MT3.50
Felgen hinten	17M/C x MT5.50
Bereifung	
Bereifung vorne	120/70 ZR17M/C
Bereifung hinten	180/55 ZR17M/C
Radaufhängung	

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Radaufhängung vorne	41 mm Upside-Down Gabel, einstellbare Federvorspannung, einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung
Radaufhängung hinten	Monofederbein, Federvorspannung und Dämpfungs-Zugstufe einstellbar
Federweg in mm vorne/hinten	120 / 128
Bremsen	
Bremsen vorne	296 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse, Doppelkolbenbremszangen (optional Combined-ABS mit Dreikolbenbremszangen), schwimmend gelagerte Scheiben, Sintermetall-Bremsbeläge
Bremsen hinten	240 x 5 mm Scheibenbremse, Einkolbenbremszange, Sintermetall-Beläge
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	206 / ABS-Version: 211
Zul. Gesamtgewicht	399
Max. Zuladung	193
Höchstgeschwindigkeit in km/h	über 200