

| | |
|--|---|
| Preis | EUR 14.500,00* |
| Modellversion | |
| Preis Modell 2008 (schwarz) | EUR 13.500,-* |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 12% |
| Motor | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor, OHC, 8 Ventile mit geregelter Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³ | 81 x 66 / 680 |
| Verdichtung | 10 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 45 (61) / 7500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 64 / 6000 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 |
| Zündung | Elektronische Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | HRT (stufenlose Automatik) |
| Endantrieb | Kardanwelle |
| Abmessungen | |
| Länge in mm | 2320 |
| Breite in mm | 835 |
| Höhe in mm | 1115 |
| Radstand in mm | 1610 |
| Lenkkopfwinkel | 28° 30' |
| Nachlauf in mm | 114 |
| Sitzhöhe in mm | 690 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 |
| Tankinhalt in Liter | 15,1 |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrwerk | |
| Felgen | |
| Felgen vorne | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17M/C x MT6.00 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 130/70ZR17M/C (62W) |
| Bereifung hinten | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Federbein, Federvorspannung 7-fach einstellbar |

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. Nova und MWSt.

| | |
|-------------------------------|---|
| Federweg in mm vorne/hinten | 106 / 120 |
| <hr/> | |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Combined ABS, 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbelägen, schwimmende Scheiben |
| Bremsen hinten | Combined ABS, 276-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen und Sintermetallbelägen |
| <hr/> | |
| Gewichte in kg | |
| Gewicht vollgetankt | 270 |
| Zul. Gesamtgewicht | 434 |
| Max. Zuladung | 164 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 170 |
