

Preis	EUR 8.390,00*
Modellversion	
Aufpreis für Version mit C-ABS	EUR 600,-*
NOVA (=Normverbrauchsabgabe)	10 %
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	67 x 42,5 / 599
Verdichtung	12 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	75 (102) / 12000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	64 / 10500
Abgasverhalten*	Euro 3 / G-Kat
Zündung	Digitale Transistorzündung mit elektrischer Frühverstellung
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	6 Gang
Endantrieb	Kette
Abmessungen	
Länge in mm	2.150
Breite in mm	740
Höhe in mm	1.075
Radstand in mm	1.435
Lenkkopfwinkel	25°
Nachlauf in mm	99
Sitzhöhe in mm	800
Bodenfreiheit in mm	135
Tankinhalt in Liter	19 (inkl. 4 Liter Reserve)
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	17M/C x MT3.50
Felgen hinten	17M/C x MT5.50
Bereifung	
Bereifung vorne	120/70ZR17 (58W)
Bereifung hinten	180/55ZR17 (73W)
Radaufhängung	

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Radaufhängung vorne	41 mm Upside-down Gabel, Dämpfungs-Zugstufe einstellbar
Radaufhängung hinten	Schwinge, Monoshockdämpfer mit 7-fach einstellbarer Federvorspannung, Dämpfungs-Zugstufe einstellbar
Federweg in mm vorne/hinten	120 / 128
Bremsen	
Bremsen vorne	296-mm-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen (optional Combined-ABS mit Dreikolbenbremszangen), schwimmende Scheiben, Sintermetall Bremsbeläge
Bremsen hinten	240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange, Sintermetall Bremsbeläge, (optional Combined-ABS)
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	200
Zul. Gesamtgewicht	k.A.
Max. Zuladung	k.A.
Höchstgeschwindigkeit in km/h	k.A.