

Preis	EUR 4.190,00*
Modellversion	
Aufpreis für C-ABS	EUR 500,-*
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter SOHC Einzyylinder-Viertaktmotor mit geregelterm Katalysator
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	52,4 x 57,8 / 124
Verdichtung	11 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	9,7 (13,2) / 9000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	11,1 / 7500
Abgasverhalten	Euro 3
Zündung	Digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	Variomatic
Endantrieb	Riemen
Abmessungen	
Länge in mm	2090
Breite in mm	745
Höhe in mm	1435
Radstand in mm	1490
Lenkkopfwinkel	27°
Nachlauf in mm	82,5
Sitzhöhe in mm	776
Bodenfreiheit in mm	134
Tankinhalt in Liter	9,4
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	13 x MT2.75
Felgen hinten	12 x MT3.50
Bereifung	
Bereifung vorne	110/90-13M/C 56L
Bereifung hinten	130/70-12M/C 62L
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	33 mm Teleskopgabel
Radaufhängung hinten	Schwinge, 2 Federbeine

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. Nova und MWSt.

Federweg in mm vorne/hinten	86 / 98
Bremsen	85,7 / 98,1
Bremsen vorne	220 mm x 4 mm Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange, Sintermetallbeläge / Version mit C-ABS: Combined ABS
Bremsen hinten	22 mm x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange / Version mit C-ABS: Combined ABS
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	156 / Version mit C-ABS: 158
Zul. Gesamtgewicht	340
Max. Zuladung	182
Höchstgeschwindigkeit in km/h	101
