

Preis	EUR 4.990,00*
Modellversion	
Aufpreis für Version mit C-ABS	EUR 600,-*
Topcase	serienmäßig
NOVA (=Normverbrauchsabgabe)	4 %
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor, 4 Ventile, DOHC, Katalysator
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	72 x 68,5 / 279,1
Verdichtung	10,5 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	20 (27) / 8250
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	26 / 6000
Abgasverhalten*	Euro 3
Zündung	Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	V-Matic
Endantrieb	V-Riemen
Abmessungen	
Länge in mm	2.100
Breite in mm	730
Höhe in mm	1.220
Radstand in mm	1.420
Lenkkopfwinkel	27° 30'
Nachlauf in mm	98
Sitzhöhe in mm	785
Bodenfreiheit in mm	136
Tankinhalt in Liter	9
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	16M/C x MT2.75
Felgen hinten	16M/C x MT3.50
Bereifung	
Bereifung vorne	110/70-16M/C 52P
Bereifung hinten	130/70-16M/C 61P
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	35 mm Teleskopgabel

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. Nova und MWSt.

Radaufhängung hinten	Schwinge, zwei konventionelle Dämpfer
Federweg in mm vorne/hinten	102 / 95
Bremsen	
Bremsen vorne	256x4,5mm Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange (C-ABS), sintermetall Bremsbeläge
Bremsen hinten	256x5-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange (C-ABS), sintermetall Bremsbeläge
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	169 / C-ABS-Version: 172
Zul. Gesamtgewicht	352
Max. Zuladung	180
Höchstgeschwindigkeit in km/h	131
