

| | |
|--|--|
| Preis | EUR 9.390,00* |
| Modellversion | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 10 % |
| Motor | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor (Parallel-Twin), DOHC, 8 Ventile |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³ | 72 x 71,5 / 582 |
| Verdichtung | 10,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 37,7 (51,3) / 7500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 55 / 6000 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | V-Matic |
| Endantrieb | Riemen |
| Abmessungen | |
| Länge in mm | 2285 |
| Breite in mm | 770 |
| Höhe in mm | 1430 |
| Radstand in mm | 1600 |
| Lenkkopfwinkel | 28° 50' |
| Nachlauf in mm | 105 |
| Sitzhöhe in mm | 755 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 |
| Tankinhalt in Liter | 16 |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrwerk | |
| Felgen | |
| Felgen vorne | 14M/C x MT2.75 |
| Felgen hinten | 13M/C x MT4.50 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 120/80-14M/C 58S |
| Bereifung hinten | 150/70-13M/C 64S |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

| | |
|-------------------------------|---|
| Radaufhängung hinten | Schwinge, zwei Federbeine, Federbasis 5-fach einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 105 / 115 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Combined-ABS, 276-mm-Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange |
| Bremsen hinten | Combined-ABS, 240-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
| Gewichte in kg | |
| Gewicht vollgetankt | 250 |
| Zul. Gesamtgewicht | 419 |
| Max. Zuladung | 169 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 |
