

Preis	EUR 17.790,00*
Modellversion	
NOVA (=Normverbrauchsabgabe)	16%
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter V4-Viertaktmotor, Zylinderwinkel 76°, Vierventil-UNICAM-Zylinderköpfe
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	81 x 60 / 1237
Verdichtung	12 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	127 (172) / 10000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	129 / 8750
Abgasverhalten*	Euro 3
Zündung	Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	6 Gang
Endantrieb	Kardan
Abmessungen	
Länge in mm	2.250
Breite in mm	755
Höhe in mm	1.220
Radstand in mm	1.545
Lenkkopfwinkel	25,5°
Nachlauf in mm	101
Sitzhöhe in mm	815
Bodenfreiheit in mm	125
Tankinhalt in Liter	18,5
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	17M/C x MT3.50
Felgen hinten	17M/C x MT6.00
Bereifung	
Bereifung vorne	120/70 ZR17M/C (58W)
Bereifung hinten	190/55 ZR17M/C (75W)
Radaufhängung	

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. Nova und MWSt.

Radaufhängung vorne	43 mm Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar
Radaufhängung hinten	Pro-Link Aufhängung, Gasdruck-Stoßdämpfer, Federvorspannung stufenlos über Handdrehrad einstellbar, Zugstufen-Dämpfung einstellbar
Federweg in mm vorne/hinten	120 / 130
Bremsen	
Bremsen vorne	C-ABS, 320 mm Doppelscheibenbremse mit Sechskolbenbremszangen, schwimmend gelagert, Sintermetall-Bremsbeläge
Bremsen hinten	C-ABS, 276 mm Scheibenbremse mit Zweikolbenbremszange, Sintermetallbeläge
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	267
Zul. Gesamtgewicht	463
Max. Zuladung	196
Höchstgeschwindigkeit in km/h	über 200