

Preis	EUR 15.990,00*
Modellversion	
Aufpreis für C-ABS	EUR 600,-*
NOVA (=Normverbrauchsabgabe)	16 %
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter SOHC 52° V-Twin
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	89,5 x 104,3 / 1312
Verdichtung	9,2 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	42,5 (58) / 4250
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	107 / 2250
Abgasverhalten*	Euro 3
Zündung	Computergesteuerte Transistorzündung mit dreidimensionalem Kennfeld, 2 Zündkerzen pro Zylinder
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	5 Gang
Endantrieb	Kardan
Abmessungen	
Länge in mm	2.575
Breite in mm	900
Höhe in mm	1.150
Radstand in mm	1.805
Lenkkopfwinkel	32°
Nachlauf in mm	90
Sitzhöhe in mm	678
Bodenfreiheit in mm	126
Tankinhalt in Liter	12,8
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	21M/C x MT2.15
Felgen hinten	18M/C x MT6.25
Bereifung	
Bereifung vorne	90/90 R21M/C
Bereifung hinten	200/50 R18M/C
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	45 mm Teleskopgabel

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Radaufhängung hinten	Zweiarmschwinge mit Monoshock-Stoßdämpfer, Dämpfer-Zugstufe einstellbar, Federbasis 35-fach hydraulisch einstellbar
Federweg in mm vorne/hinten	130 / 95
Bremsen	
Bremsen vorne	336-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange (bzw. Dreikolbenbremszange bei Version mit C-ABS)
Bremsen hinten	296-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange (bzw. Doppelkolbenbremszange bei Version mit C-ABS)
Gewichte in kg	
Gewicht vollgetankt	303 / C-ABS Version: 309
Zul. Gesamtgewicht	469
Max. Zuladung	160
Höchstgeschwindigkeit in km/h	165