

Preis	EUR 2.590,00*
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter SOHC-Einzylinder-Viertaktmotor mit regeltem Katalysator
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	38 x 44 / 49,9
Verdichtung	12 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	3 (4) / 7500
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	4,5 / 5000
Abgasverhalten	Euro 2
Zündung	Digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung
Starter	Elektro- und Kickstarter
Kraftübertragung	
Getriebe	Variomatic
Endantrieb	Riemen
Abmessungen	
Länge in mm	1.860
Breite in mm	735
Höhe in mm	1.025
Radstand in mm	1.265
Lenkkopfwinkel	26° 30'
Nachlauf in mm	75
Sitzhöhe in mm	735
Bodenfreiheit in mm	145
Tankinhalt in Liter	5 Liter (inkl. 1 Liter Reserve)
Sitzplätze	1
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	10 x MT3.00
Felgen hinten	10 x MT3.00
Bereifung	
Bereifung vorne	120/90-10 57J
Bereifung hinten	130/90-10 61J
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	27-mm-Teleskopgabel
Radaufhängung hinten	Einarmschwinge mit Zentralfederbein
Federweg in mm vorne/hinten	49 / 65
Bremsen	

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. Nova und MWSt.

Bremsen vorne	95-mm-Trommelbremse
---------------	---------------------

Bremsen hinten	95-mm-Trommelbremse
----------------	---------------------

Gewichte in kg

Gewicht vollgetankt	89
---------------------	----

Zul. Gesamtgewicht	201
--------------------	-----

Max. Zuladung	112
---------------	-----

Höchstgeschwindigkeit in km/h	45
-------------------------------	----
